

ATEN Trasmittitore HDMI over IP (1080p a 100m)

Marchio : ATEN

Codice prodotto: VE8900T-AT-G

Nome del prodotto : Trasmittitore HDMI over IP (1080p a 100m)



Trasmittitore HDMI over IP (1080p a 100m)

[ATEN Trasmittitore HDMI over IP \(1080p a 100m\):](#)

Il trasmettitore Video over IP VE8900T di ATEN offre segnali 1080p AV senza perdita con barra latenza a lunga distanza mediante una rete locale di switch di rete Gigabit standard*

1x trasmettitore HDMI over IP VE8900T

1x blocco terminale RS-232

1x OAD8-1F05-30M1 adattatore di alimentazione

1x Istruzioni per l'utente

ATEN Trasmittitore HDMI over IP (1080p a 100m). Tipo: Trasmittitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5e, Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato, Connettore USB:

USB di tipo B. Tensione operativa (trasmettitore): 5 V, Consumo energetico (TX): 3,07 W. Larghezza: 136 mm, Profondità: 101 mm, Altezza: 29,6 mm. Quantità per pacco: 1 pz, Larghezza imballo: 59 mm, Profondità imballo: 239 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Tipo *	Trasmittitore AV	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel	Umidità	0 - 80%
Tipi di cavi supportati	Cat5e, Cat6	Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento	100 m	Larghezza	136 mm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Profondità	101 mm
Extended display identification data (EDID)	✓	Altezza	29,6 mm
Modalità video supportate	1080p	Peso	640 g
Materiali	Metallo	Dati su imballaggio	
Impedenza	100 Ω	Quantità per pacco	1 pz
Colore del prodotto	Nero	Larghezza imballo	59 mm
Connettività		Profondità imballo	239 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Altezza imballo	160 mm
Porte di ingresso RJ-45	1	Peso dell'imballo	774 g
Ingressi HDMI	1	Contenuto dell'imballo	
Numero di USB	1	Adattatore AC/DC	✓
Connettore USB	USB di tipo B	Manuale dell'utente	✓
Jack DC-in	✓	Dati logistici	
Gestione energetica		Larghezza scatola principale	250 mm
Tensione operativa (trasmettitore)	5 V	Lunghezza del cartone principale	325 mm
Consumo energetico (TX)	3,07 W	Altezza scatola principale	175 mm
Condizioni ambientali		Peso del cartone principale	4,55 kg
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Peso netto del cartone principale	3,2 kg
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C	Quantità per cartone principale	5 pz



4719264645655

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date