



TP-Link VIGI C340 Capocorda Telecamera di sicurezza IP Esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/Parete/Palo

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: VIGI

Codice prodotto: VIGI C340
2.8MM

Nome del prodotto : VIGI
C340



TP-Link VIGI C340. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Illuminazione min.: 0,005 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 102°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 55°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distanza di rilevamento: 64 m, Distanza di osservazione: 27 m, Distanza di riconoscimento: 13 m



Prestazione		Audio	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Altoparlanti incorporati	✓
Posizionamento supportato *	Esterno	Sistema audio	2-vie
Tecnologia di connessione *	Cablato	Canali di ingresso audio	1 canali
Modalità giorno/notte	✓	Sistema audio	1 canali
Design		Frequenza di campionamento	8 kHz
Fattore di forma *	Capocorda	Rapporto segnale/rumore (SNR)	52 dB
Tipo di montaggio *	Soffitto/Parete/Palo	Microfono incorporato	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Gamma di bit rate	0 - 64 Kbit/s
Indicatori LED	✓	Collegamento in rete	
Materiale della scocca	Plastica	Collegamento ethernet LAN *	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Macchina fotografica		Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Illuminazione min.	0,005 lx	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	102°	Wi-Fi *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	55°	Bluetooth *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	122°	Visione dal vivo	✓
Inclinazione	-90 - 90°	Numero di canali live view simultanei	3 canali
Panoramica	-90 - 90°	Archiviazione	
Velocità otturatore	1/3 - 1/10000 s	Disco rigido integrato *	✗
Numero di aree di mascheramento della privacy	4	Lettore di schede integrato	✓
Sensore d'immagine		Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Numero di sensori	1	Memoria espandibile fino a	256 GB
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Connettività	
Scansione progressiva	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo sensore *	CMOS	Jack DC-in	✓
Sistema di lente		Sicurezza	
Numero di lenti *	1	Protezione della password	✓
Distanza di rilevamento	64 m	Riconoscimento movimento video	✓
Distanza di osservazione	27 m	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Distanza di riconoscimento	13 m	Crittografia HTTPS	✓
Apertura massima	1,6	Rifornimento automatico della rete (ANR)	✓
Distanza di identificazione	6 m	NAS (Network access storage)	✓
Lunghezza focale fissa	2,8 mm	Caratteristiche di gestione	
		Browser web	✓

Veduta notturna		Caratteristiche di gestione	
Visione notturna *	✓	Tasto reset	✓
Distanza di visione notturna	30 m	Gestione energetica	
Tipo LED	IR	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Numero di LED	2	Consumi	3,4 W
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Consumo energetico (max)	7 W
Video		Volt CC in uscita	12
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Condizioni ambientali	
Megapixel totali *	4 MP	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Formati video supportati	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Umidità	0 - 95%
Frame rate	30 fps	Dimensioni e peso	
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione	Larghezza	174 mm
Mascheramento per la privacy	✓	Altezza	70 mm
Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Lunghezza	78 mm
Velocità di trasmissione	256 Kbps - 4 Mbps	Peso	280 g
Compensazione della retroilluminazione	✓	Larghezza imballo	128 mm
Compensazione highlight (HLC)	✓	Profondità imballo	218 mm
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓	Altezza imballo	103 mm
Codifica della regione di interesse (ROI)	✓	Peso dell'imballo	424 g
IR intelligente	✓	Tipo di imballo	Scatola
Posizionamento 3D	✓	Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
		Kit di montaggio	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Dettagli tecnici	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	BSMI, CE, KC



4897098688618

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date