



TP-Link VIGI C440I 4MM telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno 2560 x 1440 Pixel Soffitto



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: VIGI

Codice prodotto: VIGI C440I
4MM

Nome del prodotto : VIGI
C440I 4MM

TP-Link VIGI C440I 4MM. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Illuminazione min.: 0,1 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 75.1°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 41.5°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Lunghezza focale fissa: 4 mm

| Prestazione | | Video | |
|---|--|---|--|
| Tipo * | Telecamera di sicurezza IP | Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | ✓ |
| Posizionamento supportato * | Interno | Codifica della regione di interesse (ROI) | ✓ |
| Tecnologia di connessione * | Cablato | IR intelligente | ✓ |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ✓ | Posizionamento 3D | ✓ |
| Modalità giorno/notte | ✓ | | |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | ✓ | | |
| Design | | Collegamento in rete | |
| Fattore di forma * | Torretta | Collegamento ethernet LAN * | ✓ |
| Tipo di montaggio * | Soffitto | Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Colore del prodotto * | Bianco | Protocolli di rete supportati | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Materiale della scocca | Plastica | Wi-Fi * | ✗ |
| Macchina fotografica | | Bluetooth * | ✗ |
| Illuminazione min. | 0,1 lx | Numero di canali live view simultanei | 3 canali |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 75.1° | | |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 41.5° | | |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 88.7° | | |
| Sensore d'immagine | | Connettività | |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Scansione progressiva | ✓ | | |
| Tipo sensore * | CMOS | | |
| Sistema di lente | | Sicurezza | |
| Numero di lenti * | 1 | Protezione della password | ✓ |
| Apertura massima | 2,2 | Riconoscimento movimento video | ✓ |
| Lunghezza focale fissa | 4 mm | Allarme attivo di interferenza | ✓ |
| Veduta notturna | | Filtraggio per indirizzo IP | ✓ |
| Visione notturna * | ✓ | Crittografia HTTPS | ✓ |
| Distanza di visione notturna | 30 m | Specchio | ✓ |
| Tipo LED | IR | Reset della password via e-mail | ✓ |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm | Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | ✓ |
| Video | | Autenticazione Digest | ✓ |
| Risoluzione massima * | 2560 x 1440 Pixel | | |
| Megapixel totali * | 4 MP | | |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 | | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p | | |
| Modalità video supportate | | | |
| | | Caratteristiche di gestione | |
| | | Analisi del comportamento | Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea, Rilevamento della rimozione dell'oggetto, Rilevamento dell'ingresso della regione, Region exiting detection |
| | | Gestione energetica | |
| | | Tipologia alimentazione * | dC, PoE |
| | | Consumo energetico (max) | 5 W |
| | | Volt CC in uscita | 12 |
| | | Condizioni ambientali | |
| | | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |

| Video | | Dimensioni e peso | |
|--|---|-------------------------------|----------|
| Frame rate | 30 fps | Larghezza | 123 mm |
| Streaming video | ✓ | Profondità | 83 mm |
| Riduzione rumore | ✓ | Altezza | 123 mm |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D | Larghezza imballo | 163 mm |
| Regolazione della qualità di immagine | Luminosità, Contrasto, DNR, Specchio, Saturazione | Profondità imballo | 163 mm |
| Velocità di trasmissione | 64 Kbps - 4 Mbps | Altezza imballo | 116 mm |
| Compensazione della retroilluminazione | ✓ | Peso dell'imballo | 340 g |
| Compensazione highlight (HLC) | ✓ | Contenuto dell'imballo | |
| | | numero di telecamere * | 1 |
| | | Kit di montaggio | ✓ |
| | | Manuale dell'utente | ✓ |
| | | Dettagli tecnici | |
| | | Conformità alla sostenibilità | ✓ |
| | | Certificati di conformità | BSMI, CE |



4897098689073

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date