

## Distributore Matrice Switch HDMI 4x4 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p

Product ID: VS424HDPIP



Lo switch a matrice HDMI 4X4 con Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP offre la possibilità di combinare senza problemi e distribuire quattro sorgenti audio/video HDMI su quattro diversi display HDMI, con la possibilità aggiuntiva di combinare più immagini sullo stesso display.

### Consente di visualizzare l'immagine intera

Lo switch multiplexing split-screen unisce la flessibilità di uno switch a matrice alla scalabilità di una parete video offrendo la libertà di combinare sorgenti video su un singolo display. È inoltre possibile distribuire diverse combinazioni video in modo indipendente attraverso quattro singoli display. Lo switch offre la configurazione a matrice completa supportando tre diverse modalità picture-and-picture per display: Modalità matrice (1x1)/Modalità doppia (2x1)/Modalità quadrupla (4x1) /Modalità TV a parete (1x4).

## **Consente di controllare l'uscita**

L'installazione di uno switch VS424HDPIP in sala riunioni o in un sistema di segnaletica digitale consente di aumentare in modo sostanziale le possibilità di comunicazione. Lo switch a matrice picture-and-picture non solo quadruplica le porte di comunicazione per ciascun display, ma permette anche di regolare le sorgenti video da remoto tramite la rete TCP/IP locale o il telecomando a infrarossi fornito in dotazione.

## **Consente di aumentare la versatilità dei display**

VS421HDPIP è uno switch video flessibile in grado di migliorare qualsiasi applicazione display video. La tecnologia picture-and-picture consente di condividere fino a quattro immagini distinte sullo stesso schermo, riducendo lo spazio di visualizzazione richiesto dal video e consentendo di risparmiare e impedire sprechi sull'acquisto di display aggiuntivi in applicazioni di pubblicità digitale. Per il monitoraggio di sicurezza è possibile combinare quattro sorgenti video in un singolo display per una visualizzazione complessiva migliore e trasmettere questi feed su quattro displays differenti in postazioni diverse. È inoltre possibile ingrandire un singolo feed per una visione ravvicinata senza interrompere i restanti tre schermi. L'occorrente per il montaggio e' incluso per offrire opzioni di installazione versatili, garantendo un'installazione ordinata e professionale.

VS424HDPIP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di aggiungere configurazioni multischermo alla propria sala riunioni per migliorare la collaborazione condividere più idee
- Con le applicazioni di pubblicità digitale fornisce più sorgenti video sullo stesso schermo e consente la distribuzione su quattro postazioni diverse
- Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su display aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere
- Ideale per collegare/commutare più sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video
- Consente di controllare più sorgenti di sicurezza (telecamere) contemporaneamente

## Caratteristiche

- Consente di aumentare il potenziale comunicativo grazie al collegamento di quattro sorgenti audio/video HDMI a quattro display HDMI
- Consente di visualizzare l'immagine intera tramite la trasmissione di più ingressi sullo stesso display o di utilizzare gli ingressi su più display
- Consente di risparmiare sui costi e aumentare la visibilità dello schermo combinando più ingressi su un singolo display con supporto Picture-and-Picture matrice completo
- Hardware di montaggio incluso
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
- Configurazione full matrix con supporto di quattro modalità picture-and-picture diverse per display: modalità matrix (1x1) / modalità doppia (2x1) / modalità quadrupla (4x1) / modalità TV a parete (1x4)
- Telecomando tramite RS232 (seriale), Telnet (rete TCIP/IP) o IR (telecomando incluso)
- Permette di scegliere quale sorgente audio trasmettere tramite le sorgenti video combinate

|                      |                                     |   |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Hardware</b>      | Warranty                            | 2 Years   |
|                      | Audio                               | Sì  |
|                      | Cablaggio                           | HDMI  |
|                      | Ingresso AV                         | HDMI  |
|                      | Porte                               | 4   |
|                      | Uscita AV                           | HDMI  |
| <b>Prestazioni</b>   | Risoluzioni digitali massime        | 1920x1200   |
|                      | Risoluzioni supportate              | 1920x1200<br>1920x1080<br>1280x720<br>640x480       |
|                      | Specifiche audio                    | Audio surround 7.1                                  |
|                      | Widescreen supportato               | Sì  |
| <b>Connettore/i</b>  | Connettore A                        | 4 - HDMI (19 pin) Femmina                           |
|                      | Connettore B                        | 4 - HDMI (19 pin) Femmina                           |
|                      | Tipo/i connettori                   | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio                     |
|                      |                                     | 1 - RJ-45 Femmina<br>1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) |
| <b>Indicatori</b>    | Indicatori LED                      | 1 - LED alimentazione                               |
|                      |                                     | 1 - LED menu (OSD)                                  |
|                      |                                     | 2 - LED operazioni da menu (+/-)                    |
|                      |                                     | 4 - LED selezione uscita (A / B / C / D)            |
|                      |                                     | 4 - LED selezione ingresso (1 / 2 / 3 / 4)          |
|                      |                                     | 1 - LED selezione modalità (Matrice/Doppia/Parete)  |
|                      |                                     | 1 - LED salvataggio                                 |
|                      |                                     | 1 - LED blocco                                      |
| <b>Alimentazione</b> | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso                               |
|                      | Consumo energetico                  | 36  |
|                      | Corrente di uscita                  | 3 A   |
|                      | Corrente ingresso                   | 1 A   |
|                      | Tensione di uscita                  | 12 DC   |
|                      | Tensione ingresso                   | 100 ~ 240 AC  |
| <b>Ambientale</b>    | Temperatura d'esercizio             | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                         |

|                                   |                              |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
|                                   | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                                |
|                                   | Umidità                      | 20% - 90 % RH (senza condensa)                               |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto             | 49 mm [1.9 in]   |
|                                   | Colore                       | Nero   |
|                                   | Larghezza prodotto           | 250 mm [9.8 in]  |
|                                   | Lunghezza prodotto           | 436 mm [17.2 in]   |
|                                   | Peso prodotto                | 2807 g [99.1 oz]   |
|                                   | Tipo enclosure               | Alluminio  |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Peso spedizione (confezione) | 4.3 kg [9.6 lb]  |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione     | 1 - Switch matrice HDMI 4x4                                  |
|                                   |                              | 1 - Telecomando  |
|                                   |                              | 2 - Staffe di montaggio                                      |
|                                   |                              | 1 - Dischetto di installazione software                      |
|                                   |                              | 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ) |
|                                   |                              | 1 - Manuale di istruzioni                                    |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.