

Stampante HP DesignJet serie T1700



Portate la stampa a colori di file CAD/GIS a un livello superiore con una stampante da 44" (1118 mm) dotata di funzionalità di sicurezza avanzate, produttività elevata anche con i file più complessi grazie al driver Adobe PDF² e colori precisi e brillanti.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

PROTEZIONE: proteggete il vostro lavoro e le vostre informazioni

- Proteggete le stampanti/i dati dagli accessi non autorizzati mediante l'avvio sicuro con HP Secure Boot, la funzione di whitelisting, il disco rigido crittografato e altro ancora.
- Proteggete i documenti e la riservatezza con soluzioni di autenticazione quali lettori di carte e stampa con PIN.¹
- Keep your fleet secure at any time with HP Security Manager³.

EFFICIENZA: il PC non si bloccherà più

- I driver Adobe PDF² consentono di liberare spazio sul computer subito dopo l'invio alla stampa, anche nel caso dei file più complessi.
- Nessuna interruzione: opzioni doppio rotolo per ridurre la frequenza di sostituzione; i due rotoli raddoppiano la capacità e facilitano il passaggio da un tipo di carta all'altro.³
- Gestione di file complessi: un potente sistema di elaborazione⁴, 128 GB di memoria⁵, unità disco rigido da 500 GB a 116 pagine A1 all'ora.
- Stampate in tutta facilità serie di progetti e documenti PDF con il software di stampa HP Click.

PRECISIONE: colori sempre accurati per migliorare il lavoro

- Colori brillanti e immagini di qualità eccezionale, anche su carta comune, grazie agli inchiostri HP Bright Office.
- Riproducete lucidi, livelli, palette di colori e gradienti con Adobe PDF Print Engine integrato.²
- I profili ottimizzati consentono di riprodurre tonalità di colori distinte; gli inchiostri a colore/grigio/nero fotografico consentono di ottenere colori tenui e toni scuri.
- Visualizzazione precisa dei dati: le testine di stampa ad alta densità offrono 2400 ugelli per pollice, con una precisione del tratto dello 0,1%.⁶

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/designjett1700>



Scheda tecnica

Stampante HP DesignJet serie T1700

Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità stampa	116 A1/h, 26 sec/A1 ¹
Risoluzione stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	HP Thermal Inkjet
Margini (rotolo)	3 x 3 x 3 x 3 mm
Margini (foglio)	3 x 17 x 3 x 3 mm
Tipi di inchiostro	Inchiostro a base colorante (C, M, Y, PK, G); pigmentato (MK)
Cartucce di inchiostro	6 (ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco, grigio)
Dimensioni cartuccia	Ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco, grigio (300 ml); ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco, grigio (130 ml)
Goccia di inchiostro	6 pl
Testine di stampa	3 testine di stampa universali, 2 colori ciascuna
Ugelli testina di stampa	2112 per colore
Precisione del tratto	±0,1% ²
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (PDF indirizzabile a 1200 dpi)
Densità ottica massima	Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min)
Supporti	
Applicazioni	Disegni al tratto; mappe; ortofotografie; presentazioni; rendering
Gestione	Singolo rotolo: alimentazione a fogli, alimentazione a rotolo, tagliatina orizzontale automatica Doppio rotolo: alimentazione a fogli, doppia alimentazione automatica a rotolo, sostituzione automatica dei rotoli, vassoio di raccolta supporti, tagliatina orizzontale automatica
Dimensioni rotolo	Da 279 a 1118 mm
Peso massimo rotolo	11,9 kg
Diametro massimo bobina	135 mm
Larghezza massima supporto	1118 mm
Dimensioni foglio	da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm
Fogli standard	A4, A3, A2, A1, A0
Grammatura	da 60 a 328 g/m ²
Spessore	Fino a 0,8 mm
Tipi di supporti	Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida pesante), pellicola (trasparente, opaca), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (polipropilene, vinile)
Controller Integrato	
Memoria	128 GB (virtuale) ³
Disco rigido	500 GB con crittografia automatica
Linguaggi di stampa nativi	Stampante PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 est. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 Stampante non PostScript: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
Linguaggi stampa (opzionali)	Stampante non PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 est. 3
Connettività	
Interfacce	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet 10/100/1000Base-T (802.3, 802.3u, 802.3ab); Porta host USB Type-A

Informazioni sugli ordini

Prodotto	Stampante HP DesignJet serie T1700
1VD87A	Stampante HP DesignJet T1700 PostScript da 44"
1VD87F	Stampante HP DesignJet T1700 PostScript da 44"
1VD88A	Stampante HP DesignJet T1700dr PostScript da 44"
1VD88F	Stampante HP DesignJet T1700dr PostScript da 44"
W6B55A	Stampante HP DesignJet T1700 da 44"
W6B55B	HP DesignJet T1700 44-in Printer
W6B56A	Stampante HP DesignJet T1700dr da 44"
Accessori	
5EK00A	Scanner HP HD Pro 2 da 42"
5EK01A	Scanner HP SD Pro 2 da 44"
7HC76A	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP DesignJet
CN538A	Adattatore per rullo HP DesignJet da 3 pollici
O6709A	Supporto HP DesignJet per rotolo da 44"

Materiali di consumo HP originali per la stampa

P2V27A	Testina di stampa HP DesignJet 731
P2V62A	Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 730 da 130 ml
P2V63A	Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 730 da 130 ml
P2V64A	Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 730 da 130 ml
P2V65A	Cartuccia di inchiostro nero opaco HP DesignJet 730 da 130 ml
P2V66A	Cartuccia di inchiostro grigio HP DesignJet 730 da 130 ml
P2V67A	Cartuccia di inchiostro nero fotografico HP DesignJet 730 da 130 ml
P2V68A	Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 730 da 300 ml
P2V69A	Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 730 da 300 ml
P2V70A	Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 730 da 300 ml
P2V71A	Cartuccia di inchiostro nero opaco HP DesignJet 730 da 300 ml
P2V72A	Cartuccia di inchiostro grigio HP DesignJet 730 da 300 ml
P2V73A	Cartuccia di inchiostro nero fotografico HP DesignJet 730 da 300 ml

Percorsi stampa	Stampa diretta dall'unità flash USB, stampa da e-mail, driver HP per Windows, HP Print Service per Android, Apple AirPrint per Mac OS e iOS, HP Print per Chrome OS, HP Click, HP Smart App per iOS e Android
Driver	Stampante PostScript: driver raster, PostScript e PDF per Windows e macOS Stampante non PostScript: driver raster per Windows e macOS;
Funzioni sicurezza	HP Secure Boot, Whitelisting, Controllo degli accessi basato su ruoli, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gestione dei certificati, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibile con HP Web Jetadmin, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, Cancellazione sicura del disco (DoD 5220.22-M), Cancellazione sicura dei file, unità disco rigido con crittografia automatica, stampa con PIN
Dimensioni (L x P x A)	
Prodotto	1802 x 695 x 998 mm
Spedizione	1955 x 770 x 710 mm
Peso	
Prodotto	A singolo rotolo: 88,9 kg, doppio rotolo: 89,4 kg
Spedizione	A singolo rotolo: 126 kg, doppio rotolo: 128 kg
Incluso	
Contenuto della confezione	Stampante HP DesignJet T1700, testine di stampa, cartucce d'inchiostro, piedistallo stampante, supporto/i rotolo ⁴ , guida all'installazione, informazioni introduttive, garanzia, cavi di alimentazione, kit di etichette
Software e soluzioni HP	HP Click, HP Utility per Mac e Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
Intervalli ambientali	
Temperatura in esercizio	da 5 a 40°C
Umidità in esercizio	Da 20 a 80% UR
Temperatura archiviazione	da -25 a 55°C
Acustica	
Pressione sonora	Stampa: 45 dB(A) (in funzione), 32 dB(A) (in attesa), <15 dB(A) (inattiva)
Potenza sonora	Stampa: 6,1 B(A) (in funzione), 5,0 B(A) (in attesa), <3,1 B(A) (inattiva)
Alimentazione	
Consumo	< 100 watt (in stampa); < 24 watt (pronta); < 0,3 watt (< 6,5 watt con DFE integrato) (stand-by); 0,1 watt (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), max 2 amp
Certificazione	
Sicurezza	Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Singapore (PSB); Cina (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti di Classe B, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC), Sudafrica (SABS)
Ambientale	ENERGY STAR; RAEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India); REACH; EPEAT Silver
Garanzia	Due anni di garanzia hardware limitata

Aumentate qualità e produttività utilizzando gli inchiostri e le testine di stampa originali HP insieme ai materiali di stampa per grandi formati HP. Questi elementi, infatti, sono stati progettati insieme come una soluzione di stampa ottimizzata. Inoltre, gli inchiostri originali HP sono stati formulati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento utilizzando gli inchiostri originali HP per beneficiare della copertura di garanzia completa. Per ulteriori informazioni, visitate <https://hp.com/go/OriginalHPinks>

Materiali di stampa HP originali per grandi formati

C6810ACarta per getto d'inchiostro HP Bright White (certificata FSC®) 914 mm x 91,4 m (36 in x 300 ft)
carta patinata pesante HP C6569C 1067 mm x 30,5 m (42 x 100 ft)
carta fotografica satinata ad asciugatura rapida universale HP Q6581A (certificata FSC®) 1067 mm x 30,5 m (42 x 100 ft)
carta patinata universale HP Q1406B (certificata FSC®) 1067 mm x 45,7 m (42 x 150 ft)

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, visitare hplfmedia.com.

Assistenza e supporto

U9QQ6E (1 rotolo)/U9QSS9E (2 rotoli) 3 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
U9QR5E (1 rotolo)/U9TQ2E (2 rotoli) 3 anni di assistenza HP con risposta entro 4 ore, 9x5 e trattamento dei supporti difettosi
U9QS2PE (1 rotolo)/U9TQ8PE (2 rotoli) 1 anno di assistenza HP post-garanzia il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
U9QS6PE (1 rotolo)/U9TR1PE (2 rotoli) 1 anno di assistenza HP post-garanzia con risposta entro 4 ore, 9x5 e trattamento dei supporti difettosi
H4518E Servizio HP di installazione di rete per DesignJet di fascia alta e midrange
U1XV4E Servizio HP di manutenzione preventiva

HP Support Services offre servizi di installazione e supporto esteso (con una durata, ad esempio, di 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/cpc>



Stampante HP DesignJet serie T1700

Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Funzionalità lettore di schede abilitata mediante soluzioni di terze parti opzionali.

² Richiede l'acquisto di modelli HP DesignJet T1700 PostScript® o del kit di aggiornamento opzionale HP DesignJet PostScript/PDF. Adobe PDF Print Engine (APPE) è la piattaforma di stampa ad alta fedeltà e alta velocità di Adobe. La versione 4 estende le capacità di stampa di APPE con nuovi livelli di prestazioni e funzionalità di rendering all'avanguardia. APPE 4 consente alle stampanti di aumentare l'efficienza del flusso di lavoro e di sfruttare al meglio il potenziale di profitto delle innovazioni nel campo della tecnologia a getto d'inchiostro. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html>

³ La stampa a doppio rotolo è disponibile sulla stampante HP DesignJet T1700dr da 44" e sulle stampanti PostScript® HP DesignJet T1700dr da 44".

⁴ Con riferimento esclusivamente alle funzionalità di elaborazione di file complessi e non alla velocità di stampa.

⁵ Su 4 GB di RAM DDR3.

⁶ $\pm 0,1\%$ della lunghezza del vettore specificata o $\pm 0,2$ mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa su materiale di stampa A0 in modalità Migliore o Bozza con pellicola opaca HP e inchiostri originali HP Bright Office.

Note sulle specifiche

¹ Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con l'opzione EconoMode abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.

² $\pm 0,1\%$ della lunghezza del vettore specificato o $\pm 0,2$ mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0 in modalità Migliore o Bozza con inchiostri originali HP.

³ Basato su 4 GB di RAM.

⁴ Le stampanti con singolo rotolo vengono fornite con un solo supporto rotolo; quelle con doppio rotolo vengono fornite con due supporti rotolo.

