

NETGEAR WiFi 6 AX1800 PoE Access Point (WAX214) 1773,5 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: WAX214-100EUS

Nome del prodotto : WiFi 6 AX1800 PoE Access Point (WAX214)

NETGEAR WiFi 6 AX1800 PoE Access Point (WAX214). Velocità massima di trasferimento dati: 1773,5 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 573,5 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2, WPA3. Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 1.5 A, Alimentazione: 18 W. Installazione: Soffitto, Tavolo, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4 dBi



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Alimentazione	18 W
5 GHz *	✓	Design	
Velocità massima di trasferimento dati *	1773,5 Mbit/s	Installazione *	Soffitto, Tavolo, Parete
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	573,5 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mbit/s	Blocco cavo	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tasto reset	✓
Numero di utenti	128 utente(i)	Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Certificazione	CB, EN60950, EN62368
Sicurezza		Antenna	
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA2, WPA3	Tipo di antenna *	Interno
Filtri MAC address	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi
Numero di supporti SSID	4	Dimensioni e peso	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza	160,9 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	160,9 mm
Gestione web-based	✓	Altezza	33,3 mm
Connettività		Peso	380 g
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Contenuto dell'imballo	
Jack DC-in	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Gestione energetica		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Guida rapida	✓
Tensione di ingresso AC	12 V	Condizioni ambientali	
Corrente d'ingresso	1.5 A	Range di umidità di funzionamento	0 - 40%
		Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
		Intervallo di temperatura	0 - 95 °C
		Umidità	5 - 95%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0606449153828



606449153828

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.