

ZYXEL

Zyxel WAX510D 1775 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: WAX510D-EU0101F

Nome del prodotto : WAX510D

Zyxel WAX510D. Velocità massima di trasferimento dati: 1775 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1200 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK. Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 1.5 A, Consumi: 17 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438. Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 6 dBi



| Caratteristiche | | Design | |
|--|--|---|--|
| 2.4 GHz * | ✓ | Certificazione | FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 |
| 5 GHz * | ✓ | | |
| Velocità massima di trasferimento dati * | 1775 Mbit/s | Antenna | Interno |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s | | |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1200 Mbit/s | | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 dBi |
| MIMO | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | Larghezza | 180 mm |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | ✓ | Profondità | 180 mm |
| VLAN support | ✓ | Altezza | 39 mm |
| Sicurezza | | Peso | 453 g |
| Algoritmi di sicurezza supportati * | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK | Dati su imballaggio | |
| Caratteristiche di gestione | | Larghezza imballo | 229 mm |
| Gestione web-based | ✓ | Profondità imballo | 215 mm |
| Gestione energetica | | Altezza imballo | 64 mm |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) * | ✓ | Peso dell'imballo | 770 g |
| Tensione di ingresso AC | 12 V | Condizioni ambientali | |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Consumi | 17 W | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Design | | Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Installazione * | Soffitto, Parete | Umidità | 10 - 95% |
| Colore del prodotto * | Bianco | Dati logistici | |
| | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |



4718937610303

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date