

NETGEAR WAX615 3000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: WAX615-100EUS

Nome del prodotto : WAX615

NETGEAR WAX615. Velocità massima di trasferimento dati: 3000 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 600 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2400 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 2,5 A. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: LAN, Potenza. Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 2,8 dBi



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
5 GHz *	✓	Jack DC-in	✓
Velocità massima di trasferimento dati *	3000 Mbit/s	Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	600 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2400 Mbit/s	Voltaggio di uscita	12 V
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Corrente d'uscita	2,5 A
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Design	
Numero di utenti	256 utente(i)	Installazione *	Soffitto, Parete
Auto MDI/MDI-X	✓	Colore del prodotto *	Bianco
MIMO	✓	Tasto reset	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Indicatori LED	LAN, Potenza
Metodo spread spectrum	OFDM, OFDMA	Antenna	
Modulazione	OFDM	Tipo di antenna *	Interno
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	2,8 dBi
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	241,5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3	Profondità	40,2 mm
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID	Altezza	241,5 mm
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Peso	727 g
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche di gestione		Numero di prodotti inclusi	1 pz
Gestione web-based	✓	Kit di montaggio	✓
		Guida rapida	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



0606449158878



606449158878

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.