

NETGEAR WAX628-111EUS punto accesso WLAN Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: WAX628-111EUS

Nome del prodotto : WAX628-111EUS



NETGEAR WAX628-111EUS. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Numero di utenti: 200 utente(i). Algoritmi di sicurezza supportati: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 3,5 A. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4,4 dBi

| Caratteristiche | | Connettività | |
|--|--|---|------------------|
| 2.4 GHz * | ✓ | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| 5 GHz * | ✓ | * Jack DC-in | ✓ |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | Gestione energetica | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Supporto Power over Ethernet (PoE) | ✓ |
| Numero di utenti | 200 utente(i) | * Voltaggio di uscita | 12 V |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Corrente d'uscita | 3,5 A |
| MIMO | ✓ | Design | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | Installazione * | Soffitto, Parete |
| Metodo spread spectrum | OFDM, OFDMA | Colore del prodotto * | Bianco |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | ✓ | Tasto reset | ✓ |
| VLAN support | ✓ | Indicatori LED | ✓ |
| Sicurezza | | Antenna | |
| Algoritmi di sicurezza supportati * | EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3 | Tipo di antenna * | Interno |
| Filtri MAC address | ✓ | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4,4 dBi |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID | Contenuto dell'imballo | |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | ✓ | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | ✓ | Kit di montaggio | ✓ |
| Caratteristiche di gestione | | Guida rapida | ✓ |
| Gestione web-based | ✓ | Condizioni ambientali | |
| | | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |



0606449163759



606449163759

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.