

ZYXEL

## Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio** : Zyxel

**Codice prodotto**: WAX655E-EU0101F

**Nome del prodotto** : WAX655E

Zyxel WAX655E. Velocità massima di trasferimento dati: 4800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Consumo energetico (max): 25,5 W. Installazione: Asta, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP67. Tipo di antenna: Esterno, Caratteristiche dell'antenna: Antenna staccabile, Tipo connettore antenna: Tipo N



Caratteristiche		Design	
2.4 GHz *	✓	Colore del prodotto *	Bianco
5 GHz *	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
6 GHz *	✗	Certificazione	FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002
Velocità massima di trasferimento dati *	4800 Mbit/s	<b>Antenna</b>	
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Tipo di antenna *	Esterno
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,2500 Mbit/s	Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Qualità dell'antenna	6
MIMO	✓	Tipo connettore antenna	Tipo N
Tipo MIMO	Multi User MIMO	numero di connettori	6
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
VLAN support	✓	Larghezza	256 mm
<b>Sicurezza</b>		Profondità	257 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3	Altezza	70 mm
Filtri MAC address	✓	Peso	1,36 kg
<b>Caratteristiche di gestione</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Gestione web-based	✓	Larghezza imballo	427 mm
Firmware aggiornabile	✓	Profondità imballo	284 mm
<b>Connettività</b>		Altezza imballo	111 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Peso dell'imballo	2,92 kg
<b>Gestione energetica</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Consumo energetico (max)	25,5 W	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Design</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Installazione *	Asta, Parete	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 65 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	10 - 90%



4718937626755

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date