

ZYXEL

Zyxel XGS1930-28 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: XGS1930-28-EU0101F

Nome del prodotto : XGS1930-28

Zyxel XGS1930-28. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione della password	✓
Livello del commutatore	L3	CPU defense	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Protocollo di registrazione GARP	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	VLAN (GVRP)	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Design	
Connettore a fibra ottica	SFP+	Montaggio rack *	✓
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Sicurezza	LVD, BSMI
	Supporto 10G *	✓	Compatibilità elettromagnetica
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Certificazione	RoHS
Mirroring della porta	✓	Prestazione	
Routing IP	✓	RAM installata	512 MB
entrate d'avviamento	32	Memoria flash	32 MB
Supporto controllo flusso	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1211024 h
Raggruppamento link	✓	Gestione energetica	
Controllo Broadcast storm	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Apertura albero di protocollo	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	24,6 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN, Port-based VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	4000	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
tasso di inoltro	95,2 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Umidità	10 - 95%

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Instradamento statico	✓	Dissipazione del calore	83,886 BTU/h
Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso)	✓	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza	441 mm
Sicurezza		Profondità	270 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Altezza	44 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	3,4 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Cavi inclusi	AC
Supporto SSH/SSL	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Protezione contro i loop back	✓	Larghezza imballo	616 mm
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port	Profondità imballo	355 mm
		Altezza imballo	107 mm
		Peso dell'imballo	4,47 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0760559124694



760559124694



4718937594962

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.