

ZYXEL

Zyxel XGS1930-52 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: XGS1930-52-EU0101F

Nome del prodotto : XGS1930-52

Zyxel XGS1930-52. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	CPU defense	✓
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Protocolli	
Connettività		Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantità di porte RJ-45 *	48	Design	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Colore del prodotto	Nero
Connettore a fibra ottica	SFP+	Sicurezza	LVD, BSMI
Collegamento in rete		Compatibilità elettromagnetica	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Certificazione	RoHS
Supporto 10G *	✓	Prestazione	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	RAM installata	512 MB
Mirroring della porta	✓	Memoria flash	32 MB
Routing IP	✓	Emissione acustica	26,3 dB
entrate d'avviamento	32	Tempo medio tra guasti (MTBF)	827093 h
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Controllo Broadcast storm	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	55,7 W
VLAN support	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN, Port-based VLAN	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Numero di VLA	4000	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
tasso di inoltro	130,9 Mpps	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Umidità	10 - 95%

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Instradamento statico	✓	Dissipazione del calore	189,937 BTU/h
Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso)	✓	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza	441 mm
Sicurezza		Profondità	270 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Altezza	44 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	3,7 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Cavi inclusi	AC
Supporto SSH/SSL	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Protezione contro i loop back	✓	Larghezza imballo	616 mm
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port	Profondità imballo	355 mm
Protezione della password	✓	Altezza imballo	107 mm
		Peso dell'imballo	4,78 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0760559124717



760559124717



4718937595044

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.