

ZYXEL

Zyxel XGS4600-52F Gestito L3 Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: XGS4600-52F-ZZ0101F

Nome del prodotto : XGS4600-52F

Zyxel XGS4600-52F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	RAM installata	1024 MB
Livello del commutatore	L3	Memoria flash	64 MB
Gestione web-based	✓	Emissione acustica	42,6 dB
Connettività		Tempo medio tra guasti (MTBF)	815860 h
Quantità di slot per modulo SFP	48	Gestione energetica	
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo energetico (max)	70,16 W
Supporto 10G *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Routing IP	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Sicurezza		Umidità	10 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP server	Dissipazione del calore	252,68 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	SSH, SSL/TLS	Larghezza	441 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	360 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Altezza	44 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Peso	4,97 kg
Design		Dati su imballaggio	
Montaggio rack *	✓	Larghezza imballo	616 mm
Impilabile *	✗	Profondità imballo	355 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	107 mm
Indicatori LED	✓	Peso dell'imballo	6,6 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4718937595570

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date