

Zyxel XMG1915-10E Gestito L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: XMG1915-10E-EU0101F



Nome del prodotto : XMG1915-10E

Zyxel XMG1915-10E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 80 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzioni multicast	Invio multicast
Livello del commutatore	L2	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Connettività		Indicatori LED	✓
Quantità di porte RJ-45 *	8	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	RAM installata	256 MB
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Memoria flash	32 MB
Collegamento in rete		Firmware aggiornabile	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tempo medio tra guasti (MTBF)	646,958 h
Supporto 10G *	✓	Gestione energetica	
VLAN support	✓	Alimentazione *	AC
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Trasmissione dati		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Capacità di commutazione *	80 Gbit/s	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
tasso di inoltro	59,5 Mpps	Consumo energetico (max)	13,13 W
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Jumbo Frames	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Frame Jumbo	12000	Condizioni ambientali	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Sicurezza		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Funzione IGMP snooping	✓	Umidità	5 - 95%
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Dimensioni e peso	
Filtri MAC address	✓	Larghezza	250 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Profondità	104 mm
tipo di autenticazione	RADIUS	Altezza	27 mm
Funzioni Multicast		Peso	780 g
Supporto multicast	✓	Dati su imballaggio	
		Cavi inclusi	AC



4718937631414

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date