

iiyama ProLite XU2793QSU-B7 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** XU2793QSU-B7

Nome del prodotto :
XU2793QSU-B7



iiyama ProLite XU2793QSU-B7. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Versione HDMI	2.0
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	Quad HD	Versione DisplayPort	1.2
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LED	HDCP	✓
Tipo di pannello *	IPS		
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta *	1 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Superficie display	Opaco	Montabile a parete	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto di contrasto *	1300:1	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	4 - 22°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Range di scansione orizzontale	30 - 151 kHz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21,6 kWh
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Consumi *	22 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura sRGB (tipica)	96%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Copertura NTSC (tipica)	72%	Tipo alimentazione	Interno
Prestazione			
AMD FreeSync *	✓		
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		
Tecnologia flicker-free	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	613,5 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (con supporto)	189 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	435 mm
Controllo audio adattivo (ASC)	✓	Peso (con supporto)	4,2 kg
Fotocamera integrata *	✗	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	688 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità imballo	125 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza imballo	465 mm
Connettività		Peso dell'imballo	5,7 kg
Hub USB integrato *	✓	Contenuto dell'imballo	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cavi inclusi	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Numero di porte downstream	2	Guida rapida	✓
HDMI *	✓	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ErP, TCO, EPEAT Silver
		Altre caratteristiche	
		Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio)
		Pulsanti e comandi	
		Peso	4,2 kg
		Altezza	435 mm
		Larghezza	613,5 mm
		Profondità	189 mm
		Pannello di controllo	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style Colour, Input / Exit
		Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570124640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.