

iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Monitor PC 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** XUB2395WSU-B1

Nome del prodotto : XUB2395WSU-B1

iiyama ProLite XUB2395WSU-B1. Dimensioni schermo: 57,1 cm (22.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	57,1 cm (22.5")	Connessione cuffia	3,5 mm
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	WUXGA	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LED	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta	4 ms	Regolazione altezza *	✓
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza	13 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Angolo di rotazione	-45 - 45°
		Girevole	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 22°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, Francese, Giapponese, Polacco, Russo
Dot Pitch	0,254 x 0,248 mm	Numero di lingue OSD	7
Range di scansione orizzontale	30 - 89 kHz	Range dell'angolo superiore di inclinazione	0 - 22°
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz	Range dell'angolo inferiore di inclinazione	0 - 5°
Dimensione visibile, orizzontale	48,8 cm	Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	29,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Interfaccia DDC/CI	✓		
Compatibilità 3D	✗		
Sync H/V separato	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
AMD FreeSync *	✓	Consumi *	24 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,49 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,33 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Multimediale		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Corrente d'ingresso	1.5 A
Fotocamera integrata *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di altoparlanti	2	Consumo energetico annuo	34 kWh
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Posizionamento di mercato *	Business	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Colore del prodotto *	Nero	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Colore piedi	Nero	Umidità	5 - 85%
Certificazione	TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS, WEEE	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB
Hub USB integrato *	✓	Guida rapida	✓
Versione dell'hub USB	2.0	Dimensioni e peso	
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Larghezza (con supporto)	499 mm
Numero di porte upstream	1	Profondità (con supporto)	230 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Altezza (con supporto)	385 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Peso (con supporto)	5,4 kg
Porta DVI	✗	Larghezza (senza supporto)	499 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità (senza supporto)	43,5 mm
Quantità DisplayPorts	1	Altezza(senza supporto)	320,5 mm
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Sostenibilità	
Uscite per cuffie	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	356024
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Altre caratteristiche	
		Interruttore On/Off	✓
		Gestione energetica	✓



4948570116386

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date