

iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Bianco

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite Codice prodotto: XUB2492HSU-W1

Nome del prodotto : XUB2492HSU-W1

iiyama ProLite XUB2492HSU-W1. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Regolazione altezza	13 cm
Touch screen *	✗	Rotazione	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Angolo di rotazione	0 - 90°
Tempo di risposta	5 ms	Girevole	✓
Superficie display	Opaco	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Inclinazione	-5 - 22°
Risoluzioni grafiche supportate		On Screen Display (OSD)	✓
		Lingue OSD	Cinese semplificato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Modalità video supportate	1080p	Numero di lingue OSD	11
Rapporto di contrasto *	1000:1	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Indicatori LED	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Range di scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Consumi *	16 W
Intervallo di scansione verticale	55 - 75 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Corrente d'ingresso	1.5 A
Sync H/V separato	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Prestazione		Condizioni ambientali	
AMD FreeSync *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Multimediale		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Fotocamera integrata *	✗	Umidità	5 - 85%
Numero di altoparlanti	2	Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Stand incluso	✓
Design		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Posizionamento di mercato *	Business	Guida rapida	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Dimensioni e peso	
Certificazione	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU	Larghezza (con supporto)	539,5 mm
Connettività		Profondità (con supporto)	230 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	506 mm
Versione dell'hub USB	2.0	Peso (con supporto)	5,4 kg
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Dati su imballaggio	
Numero di porte upstream	1	Tipo di supporto	Supporto HAS
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Sostenibilità	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Porta DVI	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	446381
Quantità porte HDMI	1	Dati logistici	
Quantità DisplayPorts	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Uscite per cuffie	1	Thin Client	
Connessione cuffia	3,5 mm	Thin client installato	✗
HDCP	✓	Altre caratteristiche	
Collegamento in rete		Tipologia display	LED
Collegamento ethernet LAN	✗	Interruttore On/Off	✓
Ergonomia		Sistema audio	Stereo
Montaggio standard VESA *	✓	Rotazione	✓
		Sintonizzatore TV integrato	✗
		Spegnimento automatico	✓
		modalità ECO	✓
		Compatibilità Mac	✓
		Gestione energetica	✓



4948570115549

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.