



Dahua Technology XVR5116HS-I3 videoregistratori virtuali Nero

Marchio : Dahua Technology

Codice prodotto: XVR5116HS-I3

Nome del prodotto : XVR5116HS-I3



Dahua Technology XVR5116HS-I3. Colore del prodotto: Nero, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel, Formati di compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Ingresso audio: 1 RCA, Uscita audio: 1 RCA, Ingresso video: HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Protocolli di rete supportati: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P. Interfaccia hard disk: SATA, Capacità massima dell'Hard Disk: 16 TB. Tipo alimentazione: dC, Tensione CC: 12 V

Prestazione		Connettività	
Risoluzione massima video	3840 x 2160 Pixel	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Ingresso video	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Formati audio supportati	G.711 A-law, G.711 μ -law, PCM	Porte RS-485	1
Funzione di backup	✓	Collegamento in rete	
Velocità di cattura video (PAL)	25 fps	Collegamento ethernet LAN	✓
Velocità di acquisizione video (NTSC)	30 fps	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Sensore per perdita video	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Riconoscimento movimento video	✓	Protocolli di rete supportati	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Quantità di canali	16 canali	Unità rigida	
Colore del prodotto *	Nero	Interfaccia hard disk	SATA
Formato video analogico	NTSC, PAL	Capacità massima dell'Hard Disk	16 TB
Sistema operativo incluso	LINUX incorporato	Gestione energetica	
Streaming video	✓	Tipo alimentazione	dC
Supporto a doppio flusso	✓	Tensione CC	12 V
Bit rate	32 Kbit/s	Dimensioni e peso	
Controllo PTZ	✓	Larghezza	260 mm
Capacità di rack	1U	Profondità	237,4 mm
Certificazione	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B	Altezza	47,6 mm
Connettività		Peso	1,17 kg
Porte di ingresso BNC	16	Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI	1	Larghezza imballo	89 mm
Porte di uscita VGA (D-Sub)	1	Profondità imballo	333 mm
Ingresso audio	1 RCA	Altezza imballo	315 mm
Uscita audio	1 RCA	Condizioni ambientali	
Quantità porte USB 2.0	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 55 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%



6923172534095

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.